

従来機種													
高天井吊り下げ型LED照明					屋外投光器型LED照明						テトラ型LED照明		
	S-DC90	S-DC150		S-DC320		T-DC90	T-DC150	T-DC320	T-DC450	T-DC600		M-DC90	M-DC150
消費電力	90W	150W						320W	450W	600W			
入力電圧	200V	200V						200V	200V	200V			
全光束	10,000lm	15,600lm						33,000lm	50,000lm	65,000lm			
発光効率	110.0lm/W	104.0lm/W						103lm/W	111lm/W	108.3lm/W			
配光角度	30/60/120	30/60/120						30/60/120	15/120	15/120			
色温度	3000/4000/5000	3000/4000/5000						5,000	5,000	5,000			
演色性(Ra)	70	70						70	70	70			
取付方法	E39	E39						直付	直付	直付			
防水性	IP33相当	IP33相当						IP33相当	IP33相当	IP33相当			
照明寿命	50000時間	50000時間						50,000時間	50,000時間	50,000時間			
放熱方式	強制冷却	強制冷却						強制冷却	強制冷却	強制冷却			
製品重量	4.0kg	4.0kg						5.0kg	7.0kg	7.0kg			
水銀灯	400W相当	700W相当						1kW相当	1.5kW相当	2kW相当			
主な用途	一般	一般						体育館	大型スポーツ施設	大型スポーツ施設			
備考								注)要ブラケット	注)要ブラケット	注)要ブラケット			

新規販売機種 [Ra98・Ra95・Ra90等カスタム製造可能：一部除く]																	
	S-DC80N	S-DC150N	S-DC165N(Ra90)	S-DC320N	S-DC320N(Ra90)	T-DC80N	T-DC150N	T-DC320N	T-DC320N(Ra90)	T-DC600N(Ra70)	T-DC600N(Ra90)	T-DC600N(Ra95)	T-DC1100N(Ra70)	T-DC1200N(Ra90)	T-DC1350N(Ra95)	M-DC80N	M-DC150N
消費電力	80W	150W	165W	320W	320W	80W	150W	320W	320W	600W	660W	700W	1100W	1200W	1350W	80W	150W
入力電圧	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V
全光束	10,400lm	19,500lm	19,500lm	40,000lm	36,000lm	10,400lm	18,000lm	40,000lm	36,000lm	65,000lm	65,000lm	65,000lm	121,000lm	121,000lm	118,800lm	10,400lm	18,000lm
発光効率	130.0lm/W	130.0lm/W	118.2lm/W	125.0lm/W	112.5lm/W	130.0lm/W	130.0lm/W	130lm/W	112.5lm/W	108.3lm/W	98.5lm/W	92.9lm/W	110lm/W	100lm/W	90lm/W	130.0lm/W	130.0lm/W
配光角度	120	120	120	120	120	120	120	15/120	15/120	15/120	15/120	15/120	15/120	15/120	15/120	120	120
色温度	3000/4000/5000	3000/4000/5000	4500	5000	4500	3000/4000/5000	3000/4000/5000	5000	4,500	5,000	4,500	4,500	5,000	4,500	4,500	3000/4000/5000	3000/4000/5000
演色性(Ra)	70	70	90	70	90	70	70	70	90	70	90	95	70	90	95	70	70
取付方法	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付	直付
防水性	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP33相当	IP65相当	IP65相当
照明寿命	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間	50,000時間	50000時間	50000時間	50,000時間	50000時間	50000時間	50000時間	50000時間
放熱方式	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却	強制冷却
製品重量	3.0kg	3.0kg	3.0kg	5.0kg	5.0kg	3.0kg	4.0kg	5.0kg	5.0kg	7.0kg	7.0kg	7.0kg	7.0kg	7.0kg	7.0kg	11.0kg	13.0kg
水銀灯	400W相当	700W相当	700W相当	1kW相当	1kW相当	400W相当	700W相当	1kW相当	1kW相当	2kW相当	2kW相当	2kW相当	メタハラ2kW相当	メタハラ2kW相当	メタハラ2kW相当	400W相当	700W相当
主な用途	一般	一般	体育館	体育館	体育館	一般	一般	体育館	テニスコート等	大型スポーツ施設	大型スポーツ施設	大型スポーツ施設	大型スポーツ施設	大型スポーツ施設	大型スポーツ施設	公園・駐車場	公園・駐車場

現在試験販売中(正式販売は2015年10月から)